



Beispiel

**Bestellzeichen:** TA24191IT  
**Artikelnummer:** 5814007  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS  
**Anmerkungen:** transparenter Deckel (klar)

**EAN Code:** 6418074060792  
**E-Nummer:**  
**Finland:** 3435696  
**:**

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		240	191	107	Schutzart (EN 60529): IP 65
<b>inch:</b>		9.4	7.5	4.2	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>		ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>					<b>Zertifikate:</b>
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>		Grau			Fimko
<b>Dichtungsmaterial:</b>		PUR			Gost R
<b>Temperatur Bereich:</b>					
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>					
MP 2419		Montageplatte			
EKV 12		Tragschiene TS 35			
DR 210		Tragschiene TS 35			
FP 10674		Wandbefestigungslaschen			
DPS 14553		Plombierpfropfensatz			

